



air-o-convect

Naturaalse gaasi konvektsioonahi 20GN 1/1

269704 (AOS201GCG2)

GAASI KONVEKTSIOONAH
20GN 1/1 LW

Lühike spetsifikatsioon

Ühiku nr.

Konvektsioonahi, auru genereerimine ahjukambris. 90% auru kontsentratsioon ahjukambris saavutatakse 4 minutiga. Air-o-flow: värske eelkuumutatud õhk surutakse läbi bi-funktsionaalse ventilatori ahjukambrisse, millega tagatakse ühtlane küpsetustulemus. Olemas ka manuaalne vee sissepritse võimalus, täiendavaks niisutamiseks. Air-o-clean: integreeritud pesusüsteem, millel on neli eelprogrammeeritud täisautomaatset pesutsükli ja üks poolautomaatne pesuprogramm. Küpsetusüklid: kuum õhk (25-300 °C) kombineeritud 11 erineva niiskustasemega, sobilik pruunistamiseks, küpsetamiseks ja aurutamiseks. Kaheastmeline küpsetamine võimaldab erinevaid küpsetusükleid omavahel liita. Ventilatori kiirusteks on täiskiirus, pool kiirus ja pulseeriv variant. Torketermomeeter täpselt küpsetuse juhtimiseks. Topeltklaasiga uks (siseklaas avaneb nagu raamat) tagab jaheda välis temperatuuri ning sellel on ka tilganõu kondensaadi kogumiseks, mis takistab põrandat määrimist. Halogeenvalgustus küpsetuskambris. Küljepaneelid ja sisekamber AISI 304 roostevabast terasest.

KOOSKÖLASTUS:

Peamised omadused

- Kuiv kuum konvektsioonsükkel (maks. 300 °C), ideaalne madala niiskusega küpsetamiseks. Automaatne niisutussüsteem (11 seadet) boilerivabaks auru genereerimiseks:
 - 0 = täiendavat niiskust ei lisata (pruunistamine, au gratin, küpsetamine, eelküpsutatud toit)
 - 1-2 = madal niiskus (väiksed portsjonid liha ja kala)
 - 3-4 = keskmine madal niiskus (suured lihatükid, regenereerimine, röstitud kana, kergitamine)
 - 5-6 = keskmine niiskus (röstitud köögiviljad ja röstitud liha ja kala esimene faas)
 - 7-8 = keskmine kõrge niiskus (aurutatud köögiviljad)
 - 9-10 = kõrge niiskus (aurutatud liha ja mundriga kartulid)
- air-o-clean™ täisautomaatne ja täiesti integreeritud pesusüsteem (4 automaatset ja 1 poolautomaatne pesutsükkel).
- air-o-flow: ahjust väljapoolt võetud värske õhk juhitakse mitmfunktsionaalsele ventilatorile, kus see kuumutatakse ja surutakse küpsetuskambrisse, tagamaks ühtlast küpsetustulemust.
- Kaheastmeline küpsetamine võimaldab kasutada kahte erinevat küpsetusfaasi.
- Reguleeritav ventilatori kiirus: täiskiirus või pulseeriv kiirus pagaritoodetele või liha aeglaseks küpsetamiseks.
- Õhuklapp on elektrooniliselt juhitud, tagab liigniiskuse väljutamise krõbeda küpsetustulemuse saavutamiseks.
- Automaatne ja manuaalne kiirjahutamise käivitamine liikudes kõrgematelt temperatuuridelt madalamatele.
- Gaasipõleti on sertifitseeritud Gastec'i poolt, suure efektiivsuse ja väikeste heitmetega.
- Torketermomeeter on ahju standardvarustuses.
- Komplektis üks siinidega kärü 1/1GN, sinide vahe 63mm ja ukse kate ahju ilma käruta eelsoojendamiseks.

Konstruktioon

- IPX 5 pritsevee kaitseklass lihtsamaks puhastamiseks.
- Üleni 304 AISI roostevabast terasest konstruktsioon.
- Ühenduskohtadeta hügieeniline küpsetuskamber on üleni ümardatud nurkadega, kergendab puhastamist.
- Kahekordsest karastatud klaasist uks on avatud raamiga, tänu sellele on välimine osa jahe. Sisemine klaas on kerge puhastamise võimaldamiseks varustatud hingedega.
- Hooldustoiminguid on kerge teostada hingedega varustatud esipaneeli kaudu.

Kaasas olev lisavarustus

- 1 tk AHJUTOGI 20X1/1GN, 63MM-LW PNC 922007
- 1 tk JUHTPANEELI FILTER-20 GN1/1 AHJUDELE PNC 922248

Lisavarustus

- AUTOMAAT VEEPEHMENDI AHJUDELE PNC 921305
- VEEPEHMENDI VAIKPUHASTUS PNC 921306
- AHJUTOGI 20X1/1GN, 63MM-LW PNC 922007
- AHJUTOGI+RATTAD 16X1/1GN, 80MM-LW PNC 922010
- TERMOTEKK 20X1/1GN PNC 922014
- BANKETIKÄRU- 54 TALDRIKUT-74MM-20GN1/1 PNC 922016
- 1/1GN AISI 304 RESTIPAAR PNC 922017
- GN 1/1 TIBURESTIPAAR PNC 922036
- Pagarikäru 20x1/1 GN, 80mm PNC 922068
- Banketiraam 45 taldrikule(siinivahe 85 mm) 20x1/1 GN PNC 922072
- 1 REST GN 1/2 4 TERVE KANA JAOKS (1,2KG) PNC 922086
- UKSEKILP KÄRUTA 20 1/1-EELSOOJENDILE PNC 922094
- PESUDUŠŠ AHJULE PNC 922171
- 20X1/1&2/1 AHJU RASVAFILTRID PNC 922179
- KÜPSETUSPLAAT(400*600*38) -PERF. ALU/SIL PNC 922189
- KÜPS.PLAAT (400*600*204) 4 SERVA-PERF.AL PNC 922190
- KÜPS.PLAAT (400*600*20) -4 SERVA ALU. PNC 922191
- PESUAINEKORV-SEINALE KINNITATAV PNC 922209
- Ventilatsioonilõõri kondenser gaasi kombi- ja konvektsiooniahjudele. PNC 922235
- 2 FRITÜÜRKORVI AHJULE PNC 922239
- KUUMAKAITSE 20GN 1/1 AHJUDELE PNC 922243
- VÄLJATÕMM.KÄSIDUŠŠ-20GN 1/1&2/1 AHJUDELE PNC 922263
- 1 (1,2KG) GN1/1 rest 8 kanale PNC 922266
- KOMP. INTEGREERITUD HACCP AHJULE PNC 922275
- KIT MUUTMAKS NATUR.GAASILT LPG GAASILE PNC 922277
- REGULEERITAVAD RATTAD 20GN LW AHJUDELE PNC 922280
- KARTULI KÜPSETUSREST GN 1/1 28 KARTULILE PNC 922300
- RASVAKOGUMISNÕU 100MM PNC 922321
- NELI GRILLVARRAST PNC 922327
- RASVAKOGUMISNÕU 40 MM PNC 922329
- SUITSUTAJA AHJU PNC 922338

- VEEFILTER AHJULE-4 MEMBRAANI PNC 922344
- VÄLINE PÖÖRDOSMOOSIFILTER-4 MEMBRAANI PNC 922345
- KORSTNA ADAPTOR PNC 922346
- KIT KLAPI KONTROLL - UNI EN 1717 PNC 922347
- MITMEOTSTARBELINE KONKS PNC 922348

