

ÜHIK # \_\_\_\_\_

MUDEL # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



855324 (SHTEBO3M)

KÜÜNARNUK.SEGISTI+  
PESUDUŠŠ+TILA-3/4"AVA

### Peamised omadused

- Kuumust isoleerivad ja katlakivile vastupidavad termoplastikust komponendid.
- Kõik eelpesudušid on varustatud kontrollklappidega mis vastavad EN 1717 standardile.
- Paigaldusauk: 29 mm.
- Käepide on valmistatud tugevdatud elastsest ja purunematust klaaskiust. Materjal, mis on valitud professionaalsete köökide vajaduste rahuldamiseks vastavalt toidustandarditele. Selle kerge kaal võimaldab täpset positsioneerimist ja takistab kogemata sulgemist. Segisti on väga vastupidav lubjakivi suhtes.
- Veevoolu kiirus: dušš 16 l/min, allavoolu toru 24 l/min 3 bar rõhu juures.

### Konstruksioon

- Tugivedru on korrosioonikindlast terasest.
- Duši voolik on EPDM kummist, sertifitseeritud joogiveele, tugevdatud roostevabast terasest kahekihilise punutud võrguga ja läbipaistva termoplastikust pinnakattega.
- Duši otsik võimaldab tugevat veevoolu, siseosad on valmistatud roostevabast terasest ja EPDM kumm on sertifitseeritud joogiveele.
- Kraani korpus on valmistatud kõvast kroomitud messingist, massiivne, vastupidav konstruktsioon ja talub temperatuure kuni 85 ° C. Paigaldus: G3/4", 50 mm pikk ja rõngasmutter, mis tagab maksimaalse stabiilsuse ja paigaldamise lihtsuse.
- Ühendus MG 1/2 isane, keermetatud.
- Duši otsakul on roostevabast terasest päästik, klaasfiibrist korpus.
- 150 mm pikkune seinakinnitus, klaasfiibrist.
- Tõusutoru on AISI 316 roostevabast terasest.
- Jooksutoru on valmistatud kroomkattega messingist.

KOOSKÖLASTUS: \_\_\_\_\_

**Vesi:****Rõhk:**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 855324 (SHTEBO3M)      | 0.5-6 bar |
| Veeühenduse suurus K/S | 1/2"      |

**Võtmeinfo:**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Välismõõdud, laius:  | 800 mm           |
| Välismõõdud, kõrgus: | 1400 mm          |
| Välismõõdud, laius:  | 31 1/2" (800 mm) |