

Tsentrifuugpesumasin

WH6-6



Erakordne säästlikkus ja hõlpus kasutamine



Kasutajatele keskendumine

Sertifitseeritud ergonoomiline disain koos inimkeskse lähenemisviisiga tagab erakordse kasutajakogemuse

Compass Pro® mikroprotsessor võimaldab:

- Programmi lihtne valimine
- keele seadistamist;
- Sagedamini kasutatavate pesuprogrammide ja valikute kiire valimine
- Pesuprogrammide pakettide kasutamine, mis on optimeeritud säästlikkuse, jõudluse ja aja järgi
- Nelja lahtriga pesuainesahel paindlikuks pulbrilise või vedela pesuaine käsitsi doseerimiseks
- Tihedaks kasutuseks ja hügieenilisuse tagamiseks mõeldud vastupidava tihendi ja tugevate uksehingedega profiklassi uks



Pikaajalised säästud

Uuenduslikud funktsioonid võimalikult väikeseks vee, energia ja pesuvahendi kuluks, et säästa raha, aega ja juurutada jätkusuutliku eluviisi

- Võimalikult vähesele vee-, energia- ja pesuainekulule häälestatud programmid
- Suur tsentrifuugimisjõud tõhusaks vee eemaldamiseks
- Automaatse säästlikkuse süsteem kaalub ära pesukoguse ja kohandab seejärel masinasse lastavat veekogust tegeliku pesukoguse järgi, säästes nii vett kui ka energiat, kui pesete vähem kui täis masinatäit
- Power Balance mõõdab ja parandab ebastabiilsust ning reguleerib reaajas kiirendust, muutes vee eemaldamise maksimaalselt tõhusaks, säästes kuivatamisele kuluvat raha ja aega



Puhas kontroll

Järgige oma masinate seisukorda ja sooritust kust tahes ning tõstke oma äri edukust

- OnE Laundryga ühendatavad pesumasinad, isiklik abi hügieeni hindamiseks, protsessi juhtimiseks ja laekumiste haldamiseks



Global Advanced Hygiene

Programmpakett Global Advanced Hygiene¹ koos pesuprotsessiga, mille rõivaid desinfitseeriv toime on tõendatult log 6,^{II} ja mis vastab kõigi kohalike kinnitatud standardite nõuetele

I. Programmid on saadaval kõigi toodete standardses programmeerimisega, välja arvatud tooted spetsiifilistele segmentidele, kus veetemperatuur pole reguleeritav.

II. Toime log 6 tähendab viirusnakkuslikkuse vähenemist 99,9999% võrra. SARS-CoV-2 ja teiste patogeenide redutseerimise efektiivsust protsessis kinnitab RISE (Rootsi Riiklik Katsetus- ja Uurimisinstituut) Electrolux Professional laboriandmete põhjal.



Toodud joonised on ainult teabelised ja võivad tegelikust tootest erineda.

Peamised lisavõimalused

- Automaatne varustamine vedela pesuvahendiga (valikuline I/O-plaat)
- Kemikaalide säästmine süsteemi Efficient Dosing abil, seda nii peristaltiliste pumpade ED-ga kui ka ED Venturiga
- Ühendus broneerimis-/maksusüsteemiga või mündiautomaadiga
- Äravoolupump
- Ruumi säästmiseks vinnastusvõimalus TD6-6 või TD6-7 trummelkuivatitega

Tehnilised põhiaandmed		WH6-6	
Nimimaht, täitetegur 1:9	kg/lb	6/13	
Trummel, maht	liitrid	53	
Trummel, läbimõõt	ø mm	452	
Tsentrifugimine	p/min	1450	
G-tegur		530	
Soojenduslahendused, 230/400V	elekt, kW	2.2 / 2.8 / 3.3 / 4.4	
	kütteta	x	
		Masinatäis, 6 kg	Pool masinatäit, 3 kg ²
„ECO 60°C“ tarbimisandmed ¹	Min.	50	48
Koguaeg	liitrid	29+10	17+5
Veekulu (külm + kuum)	kWh	0.2/0.15/0.6	0.2/0.1/0.3
Energiakulu (mootor / küte / kuum vesi)	%	45	46

1. Vee temperatuur: külm vesi 15 °C ja kuum vesi 65 °C.

2. Automaatsete säästudega programmid.

Toodetud vastavalt standarditele ISO 9001 ja ISO 14001.

Sertifitseeritud CB-sertifikaadiga vastavalt madalpinge direktiivile ja omab S-märgist vastavalt masinadirektiivile. Kaitseklass IP X4D.

Elektriühendused					
Küttesüsteem	Vooluvõrgu pingeline	Hz	Küttevõimsus kW	Koguvõimsus kW	Soovitatav sulavkaitse A
Elektriküte	220-240V 1N~	50/60	2,2/2,8	2,4/3,0	16
	220-240V 1N~	50/60	4,4	4,6	20
	220-230V 1N~	50/60	3.3/4.4	3.5/4.6	16/25
	220-240 V, 3 ~	50/60	4,4	4,6	16
	220-230 V, 3~	50/60	4,4	4,6	20
	380-415V 3N~	50/60	4,4	4,6	10
	380-400V 3~	50/60	3.3/4.4	3.5/4.6	10/10
	380-415V 3~	50/60	3,6	3,8	10
	440V/480 3~	50/60	4,0/4,4	4,3/4,7	10
Kütteta	100-240V 1/1N~	50/60	1	0,5	10

1. Koguvõimsus ja soovitatav kaitse ei sõltu neil juhtudel küttevõimsusest.

Veeühendused ¹		WH6-6
Veeklapid	DN	20
Veesurve	kPa	200-500
Läbilaskevõime 300 kPa juures	l/min	17
Äravooluklapp	ø mm	50
Äravoolu läbilaskevõime	l/min	160
Vedelad pesuvahendid		5
Nõuded põrandale		
Dünaamilise jõu sagedus	Hz	24.2
Koormus põrandale max. tsentrifuugimisel	kN	1.02 ± 0.3
Müratasemed		
Helivõimsuse/-rõhu tase tsentrifuugimisel ²	dB(A)	70/56
Helivõimsuse/-rõhu tase pesemisel ²	dB(A)	56/42
Eralduv soojus		
% installeeritud võimsusest, max.		5
Veoandmed ³		
Kaal	neto, kg	100
Vedamiseks vajalik ruumala	m ³	0.46
Tarvikud		
Roostevabast terasest ebemefilter		x
Virnastuskomplekt trummelkuivatile		x
Terasest alusraam		x
1. Juhtpaneel	6. Äravooluventiil	
2. Pesuainesahel	7. Äravoolupump	
3. Ukseava läbimõõduga ø 255 mm	8. Elektriühendus	
4. Külma vesi	9. Maksesüsteem	
5. Kuum vesi		

1. Tsentrifuugpesumasin on varustatud sisseehitatud AB tüüpi õhuvahetiga vastavalt standardile EN 61770.

2. Helivõimsuse tasemed on mõõdetud vastavalt standardile ISO 60704.

3. Keskmised andmed. Mass / vedamiseks vajalik ruumala pakendatuna sõltub konfiguratsioonist. Täpsete andmete saamiseks pöörduge vedaja poole.

Hõbehalli ja tumesinise värviproove saab tellida tootenumbrit 472998313 kasutades.

