

Kuivatuskapp

DC6-15WW

Kuivatuskapid on vabad mehaanilistest liikumistest ja neid kasutatakse suurte esemete, näiteks tööriiete, kombinesoonide, kinnaste ja saabaste tõhusaks kuivatamiseks.



Kasutajatele keskendumine

Ergonoomiline disain koos ukse käepideme ja juhtpaneeli kasutajasõbraliku paigutusega.

- Lihtne kasutamine koos 2 automaatse kuivatusprogrammiga, mis seiskuvad, kui pesu on kuiv
- Reljeefsed kirjed
- Suured uksed ja avamisnurgad lihtsaks juurdepääsuks
- Automaatne kuivatusprogramm 75 °C Gore-Texi üleriieete immutamiseks, üleriieete kaitsmiseks järgmisel kasutamisel ja 60 °C tepitud üleriieete jaoks
- Paindlik paigaldus koos reguleeritavate jalgadega



Erakordne tootlikkus

- Kolm uut programmi tarvikute jaoks: **Kinga-/kindakuivatus nahkmaterjali korral, Kinga-/kindakuivatus sünteetilise materjali korral ja Tasapinnaline kuivatamine**
- Kuivatuskapp töötab atmosfäärirõhust madalamal rõhul, vältides sellega igasuguse õhulekke ruumi. Kaks ventilaatorit ja õhukanalid tagavad täiusliku õhutasakaalu ja ühtlase kuivatustulemuse kogu kapis.
- Aega säästev, kui kasutatakse tasapinnalise või riputuskuivatuse asemel. Ukse saab avada lühikeseks ajaks kuivatamisprotsessi seiskamata.

Muu

Neli eemaldatavat roostevabast terasest riidepuud nelja tööülikonna kuivatamiseks

Tarvikud (valikulised)

- Kinga-/saapakuiвати
- Kindakuivati
- Riulid tasapinnaliseks kuivatamiseks



Toodud joonised on ainult teabelised ja võivad tegelikust tootest erineda.

		
Kinga-/saapakuiвати 988704092	Kindakuivati 988704090	Riulid tasapinnaliseks kuivatamiseks 988704091

Tehnilised omadused ¹		DC6-15WW
Koormatavus, neli tööülikonda	kg	15
Aurustamine	g/min	57
Kuivatamisaeg ²	min	95
Energiaarve	kWh	6,0
Energiaarve ³	kWh/kg	0,66
Energiakulu / vee aurustamiseks ³	kWh/l	1,9

1. 15 kg kuivkaalu korral jääkniskusega 42%.

2. Immutusprogramm töötab kuivatuskapis umbes 25 minutit, millele järgneb pärast kangaste kuivatamist 15-minutilise taastamistsükkel.

3. Immutusprogrammiga 75SDgrC.

Elektriühendused					
Küttesüsteem	Vooluvõrgu pingeline	Hz	Küttevõimsus kW	Koguvõimsus kW	Soovitatav kaitse A
Elektriküttega masinad	400 V, 3N~	50	6,0	6,2	10/13 Automaatkaitse

Ühendused ¹		DC6-15WW
Õhu väljalaskeava	∅ mm	125
Evakueeritav õhk	m ³ /h	250
Rõhulangus	Max, Pa	70
Müratasemed		
Helivõimsuse/-rõhu tase kuivatamisel ²	dB(A)	< 70
Kaal		
	neto, kg	200
1. Juhtpaneel 2. Elektriliitmik 3. Elektriühendus välise ventilaatori jaoks 4. Väljalaskeühendus ³		

1. Vastab sirgele kaitsetoru pikkusega 23 m. Kasutada tuleb sirget kaitsetoru (umbes 70 m) koos ø160 mm ventilatsioonühendusega.

2. Helivõimsuse tasemed on mõõdetud vastavalt standardile ISO 60704.

3. Tuleb püsivalt ühendada eraldi kanali või üldventilatsiooniga. Toitekaabel ei kuulu komplekti.

Esi- ja külgpaneelid on hõbehallid ning käepide tumesinine.

