

Kuivatuskapp

TS560

Omadused ja eelised

- Kuivatuskapp tõhusaks suurte või õrnade rõivaste kuivatamiseks.
- Mehhaanilise kuivatusega, seega sobib kõiksugu esemetele, näiteks kinnastele ja jalanõudele ning õrnadele kangastele nagu siid ja linane riie.
- Tulemusena on õrnadel riietel / tööriietel pikem kasutusiga.
- Sästab aega võrreldes tavalise kuivama riputamisega või laotamisega.
- Ökonoomne disain tänu ukse käepideme ja juhtpaneeli kasutajasõbralikule kõrgusele, mida mugav kasutada ka puuetega isikutel.
- Ohutus:
 - võimalus rakendada kuivatamise alustamisel lapselukk
 - uste magnetäärtega on eemaldatud oht, et lapsed jääksid kappi kinni
- Uksel asuv voolukatkesti seiskab kuivatuse ukse avamisel.
- Uksetihendid tagavad masina vaikse töö ja vastupidava ülesehituse.
- Kerge kasutada:
 - 2 automaatset kuivatusprogrammi, mis katkestatakse siis, kui riided on kuivad
 - 30 pööratavat ripustoru kergeks riide riputamiseks ja äravõtmiseks
- Paindlik paigaldus:
 - reguleeritavad jalad
 - vahetatav uksepoolsus – parem- või vasakpoolne avanemine



Valikud

- Jalatsiriid muudab jalatsite ja saabaste kuivatamise lihtsamaks Jalatsiriidul: 988702913, 432730568
- Kindakuivatuse kergemaks kinnaste ja mütside jms kuivatamiseks Kindakuivatuse: 988702912, 432730569
- Seinapealse juhendi leiate Electroluxi profiseadmete veebisaidilt.

Tehnilised omadused		TS560
Arvestuslik mahutavus	kg	4
Aurustamine*	g/min	19
Kuivatusaeg, puuvill**	min	105
Nimikoormus	kW	1,5
Energiatarve pesukoguse kohta	kWh/kg	0,6
Energiatarve veeaurustamisel	kWh/l	1,27

* Kehtib 4 kg kuivkaaluga puuvillastele riietel 50%-lise jääniiskusega.

Elektriühendus		TS560
Pinge		
230 V 1 AC 50–60 Hz kW (A)		1,5 (10)
Ühendused		
Ventilatsioonitoru	Ø mm	100
Väljatõmbemaht	m ³ /h	50
Helitugevus		
Helivõimsuse/helisurve tase kuivatamisel*		dBA 57/41
Kaal		
neto, kg		56
Mõõdmed, mm		
A	Laius	595
B	Sügavus	606
C	Kõrgus	1901
D		1915
E		15
F		60
G		255
H		1089
I		300
J		100
1 Juhtpaneel		
2 Ventilatsioonitoru**		



Esi- ja küljepaneelide värvus:
sinine (NCS S2050-R90B), (RAL 250 6030)
helehall (NCS S3005-R80B), (RAL 260 7005)

* Helivõimsuse tasemed mõõdetud standardi ISO 60704 kohaselt.

** Ühendatud kaasasoleva katkesti ja voolikuga.

