

Pesumasin profikasutajale

PW9C

Omadused ja eelised

- **Compass Pro® juhtpaneel:**
 - suur ekraan ja üksainus juhtnupp lihtsaks programmide valimiseks
 - keelevalik
- PW9C on suure mahutavusega pesumasin profikasutajale.
- Nelja lahtriga pesuainesahtel pulbrilise või vedela pesuaine käsitsi doseerimiseks.
- Tihedaks kasutuseks mõeldud vastupidava tihendi ja tugevate uksehingedega uks.
- Roostevabast ja galvaniseeritud terasest põhikomponendid tagavad hea roostekindluse.
- Suur ukseava mugavaks pesude sissepanemiseks ja väljavõtmiseks.
- Äravoolupump.
- Elektriühendus: 3-faasiline või 1-faasiline.
- Veetorud kaasas.

Valikud

- Mündiloendur.
- Äravooluventiil.



Tootepildid on illustreerivad, tegelikud tooted võivad pisut erineda.

Tehnilised omadused		PW9C	
Mahutavus	kg	9	
Tsentrifuug	p/min	1015	
G-tegur		300	
Soojenduslahendused elekter 3 AC	kW	5,4	
	elekter 1 AC	3,6	
	soojenduseta	x	
Tarbimisandmed (värviline pesu 60 °C, ilma eelpesuta)		5,4 kW	3,6 kW
Kogukestus	min	50	54
Veetarve (külm/kuum)	liitrit	89/17	89/17
Energiatarve (mootor/soojendus)	kWh	0,25/0,65	0,25/0,65

* Veetemperatuurid: külm vesi 15 °C ja kuum vesi 65 °C.

Toodetud standardite ISO 9001 ja ISO 14001 kohaselt.

Tootele on antud CB-sertifikaat madalpinge direktiivi kohaselt ja S-märgis masinadirektiivi kohaselt. Kaitseaste IP X4D.

Elektriühendused					
Soojendus- lahendus	Toitepinge	Hz	Soojendus- võimsus kW	Kogu- võimsus kW	Soovituslik kaitse A
	220–240 V 1 ~	50/60	2,0/3,0	2,1/3,1	10/16
	220–240 V 3 ~	50/60	5,4/7,5	5,5/7,6	16/20
	220–240 V 3 ~	50/60	3,0/4,3	3,1/4,5	10/16
	380–415 V 3 N ~	50/60	5,4/7,5	5,5/7,6	10/16
	380–415 V 3 N ~	50/60	3,0/4,3	3,1/4,5	10
	440 V 3 ~	60	7,5	7,6	16
	480 V 3 ~	60	7,5	7,6	10
Aur või soojenduseta	220–480 V 1 ~	50/60	–	1,0	10

Vee- ja aurühendused		PW9C	
Veeventiilid	DN	20	
Veesurve	kPa	150–400	
Voolumaht 300 kPa juures	l/min	16	
Äravooluventiil (valikuline)	Ø mm	50/75	
Äravoolu maht (pump)	l/min	30	
	(ärevooluventiil) l/min	160	
Vedelpesuaine lahtreid (valikuline)		3	
Nõuded aluspõrandale			
Dünaamilise jõu sagedus	Hz	16,9	
Koormus põrandale max tsentrifugimisel	kN	1,4 ± 0,5	
Helitugevused			
Helivõimsuse/helisurve tase tsentrifugimisel*		75/61	
Helivõimsuse/helisurve tase pesemisel*	dB(A)	60/46	
Eralduv soojus			
% paigaldatud võimsusest (max)		5	
Tarneandmed*			
Kaal	neto, kg	135	
Tarnemaht	m ³	0,81	
Mõõtmed, mm			
A	Laius	720	
B	Sügavus	1130	
C	Kõrgus	1113	
D1		352	
D2		406	
E		721	
F		831	
G		80	
H		1030	
I		224	
J		124	
K		1010	
L		910	
M		278	
N		98	
O		239	
1	Juhtpaneel	6	Vedela pesuaine ühendus
2	Ukseava läbimõõduga 310 mm	7	Äravooluventiil
3	Pesuainesahtel	8	Elektriühendus
4	Külm vesi	9	Auruühendus
5	Kuum vesi	10	Taaskasutatav vesi

* A-korrigeeritud helirõhutase töötamiskohas.

** Keskmised andmed. Brutokaal/tarnemaht on masina konfiguratsioonist. Täpsemate andmete saamiseks võtke ühendust logistikaosakonnaga.

